




71-T1-SS Rörtråd

AWS A 5.20: E71T-11 EN ISO 17632-A: T 42 Z W N 1 H15

ALLMÄN BESKRIVNING

Självskyddande flussfylld rörtråd för olegerat och låglegerat stål. Lättlossnande slagg. Kan även svetsa förzinkad plåt.

Typiska applikationer: Tankar, tryckkokare, stålkonstruktioner, jordbruksreparationer osv.

SVETSLÄGEN	STRÖMART	GAS
	DC-	Gaslös

MATERIAL

Stålkonstruktioner, stålrör, tryckkärlsstål

SVETSGODSETS EGENSKAPER

Rm (Mpa)	Rp 0,2 (Mpa)	A5 (%)
560	450	23

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

C	Si	Mn	S	P
0,17	0,38	0,90	0,008	0,014

FÖRPACKNING

Dimension(mm)	0,9	1,2
Spolstorlek(kg)	4,5	5/15
Artikel nummer	8MFC71TSS9	8MFC71TSS2/ 8MFC71TSS1
Ström(A)	100-130	120-170
Bågspänning(V)	19-23	20-26

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL

MMA	Meltolit 48 E, 7016 E
TIG/MAG	Meltolit SG3
FCW(Rörtråd)	Megafil 713R